

# ASW-200 E

## CHYTRÁ ZÁSUVKA TYPU E (EURO)

**ASW-200 E** je chytrá zásuvka, která umožňuje vzdáleně zapínat a vypínat připojená zařízení. Inteligentní zásuvka je navržena pro práci v obousměrném bezdrátovém systému **ABAX 2/ABAX**.

- ovládání elektrických zařízení až do 2300 W
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály umožňují automatický výběr jednoho, který zaručuje přenos bez rušení s jinými signály ve frekvenčním pásmu 868 MHz
- vzdálená aktualizace firmwaru inteligentní zásuvky
- vzdálená konfigurace
- LED kontrolka
  - může zobrazit aktuální spotřebu připojeného zařízení
  - upozornit na poruchu
  - kontrolku luze zcela vypnout
  - speciální tlačítko pro konfiguraci nastavení kontrolky
- softwarová ochrana proti přetížení a přehřátí

ASW-200 je podporována:

- ABAX 2:
  - kontrolérem **ACU-220/ACU-280**
  - opakovačem **ARU-200**
- ABAX:
  - kontrolérem **ACU-120/ACU-270**
  - opakovačem **ARU-100**
  - ústřednou **INTEGRA 128-WRL**

**ASW-200** je k dispozici také se zásuvkou typu F (SCHUKO).

## TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	60 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozměry	ø45 x 67 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5
Napětí napájení	230 V AC, 50-60 Hz
Maximální odběr výkonu	1,37 W
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX	do 500 m
Jmenovitý proud (odporová zátěž)	10 A
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX 2	do 1000 m
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,73 W

