

S-3

MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor S-3 je určen pro zápusťnou montáž např. zašroubováním jejich hliníkového krytu do otvorů vytvořených v dřevěných nebo plastových rámech dveří nebo oken. S-3 se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení. Dále je detektor vybaven tamper smyčkou.



S-3 je určen pro připojení k jakémukoli zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element. Splňuje požadavky na normy **EN 50131-1** a **EN 50131-2-6** pro stupeň 2

- zápusťná montáž
- tamper smyčka
- hermeticky uzavřený hliníkový kryt

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|--------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 20 V DC |
| Maximální spínaný proud | 20 μ A |
| Hmotnost | 43 g |
| Přechodová odolnost | 150 Ω |
| Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA | 360 000 |
| Materiál kontaktu | Ru (Ruten) |
| Vzdálenost uzavření kontaktu | 15 mm |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 24 mm |