

AOD-210

BEZDRÁTOVÝ VENKOVNÍ DUÁLNÍ DETEKTOR POHYBU

Detektor **AOD-210** je navržen pro práci v obousměrném bezdrátovém systému **ABAX 2/ABAX**, a to jak pro venkovní, tak pro vnitřní použití, nebo tam kde jsou specifické podmínky prostředí (např. haly). Detektor splňuje normu EN 50131 stupeň 2 (pro vnitřní použití).

Použití dvou detekčních cest (PIR + MW) v kombinaci s pokročilým zpracováním digitálního signálu a dynamickou teplotní kompenzací zajišťuje efektivní detekci pohybu. Zařízení může hlídat blízké okolí podhledem, a má implementovanou funkci PET, tj. imunita proti pohybu domácích zvířat (do 20 kg). **AOD-210** sleduje systém detekce pohybu a indikuje možné problémy s jeho funkčností. Detektor se vyznačuje vysokou odolností proti falešným poplachům.

AOD-210 má integrován teplotní a soumrakový senzor (s nastavitelnou citlivostí), a díky nim jej lze použít v zabezpečovacím systému kombinovaném s domácí automatizací, bez nutnosti montáže dalšího systému. LED kontrolky zobrazují narušení v testovacím režimu, a umožňují tak ověření funkce detektoru.

Nastavení a aktualizace firmwaru zařízení se provádí vzdáleně. Obousměrná rádiová komunikace v systému **ABAX 2** je šifrovaná standardem AES.

Zařízení má kryt z polykarbonátu (s ochranou IP54), na který lze nasadit ochranný kryt: **HOOD C** (bílý) nebo **HOOD C GY** (šedý). Návrh detektoru **AOD-210** umožňuje přímou montáž na rovný povrch. Pokud je nutné detektor natočit jak vertikálně, tak horizontálně, musí se použít speciální úhlový držák obsažený v setu **BRACKET C** (bílý) nebo **BRACKET C GY** (šedý) a také sada **BRACKET E**.

Pro zvětšení vzdálenosti detektoru od zdi, a to i o desítky centimetrů, je vhodné použít modulární držák **BRACKET E**. Tím se zabrání omezení oblasti detekce římsou, vnější žaluzií, kabelovými žlaby, lampou, okapem nebo nerovností stěny. Detektor je vybaven tamer ochranou proti otevření krytu nebo stržení z montážního povrchu.

AOD-210 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílé (**AOD-210**) a šedé (**AOD-210 GY**).

- shoda s požadavky normy EN 50131 Stupeň 2 (pro vnitřní prostředí)
- dvě detekční cesty: PIR (duální pyroelement) a mikrovlnná
- oblast detekce 16 m x 16 m, úhel 90°
- vysoká odolnost vůči falešným poplachům
- pokročilé digitální zpracování signálu
- dynamická teplotní kompenzace
- podhled
- integrovaný soumrakový senzor
- vzdálená konfigurace a aktualizace zařízení
- kompatibilní s:
 - kontroléry systému **ABAX 2 (ACU-220 a ACU-280)** a opakovačem rádiového signálu **ARU-200**
 - kontroléry systému **ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-250 a ACU-100)** (min. verze 4.04), ústřednou **INTEGRA 128-WRL** a opakovačem rádiového signálu **ARU-100** – požadovanou verzi firmwaru zařízení si překontrolujte v popisu na webové stránce
- dosah rádiového signálu v otevřeném prostoru:
 - v **ABAX 2**: až 2000 m (s **ACU-220**) / až 1600 m (s **ACU-280**)
 - v **ABAX**: až 500 m
- integrovaný teplotní senzor (měření teploty v rozsahu od -10°C do +55°C)
- nezávislé nastavení citlivosti PIR a MW cesty a soumrakového senzoru
- tři LED kontrolky stavu narušení v testovacím režimu
- imunita na pohyb malých zvířat (do 20 kg)
- polykarbonátový kryt odolný proti střikající vodě s krytím IP54
- nízká spotřeba a sledování stavu baterie
- volba "ECO" pro prodloužení výdrže baterie (pouze **ABAX 2**)
- napájení: baterie CR123A 3 V
- lze montovat přímo na rovný povrch nebo volitelně pomocí držáku:
 - sada **BRACKET C**:
 - držák úhlového typu: pevný úhel 45°
 - držák kulového typu: nastavitelný do 60° vertikálně a do 90° horizontálně
 - sada **BRACKET E**:
 - **BRACKET E-1** (GY) – tělo pro přichycení vložek **BRACKET E-2B**
 - **BRACKET E-2B** (GY) – vložka pro montáž venkovních detektorů **AOD-210**
 - **BRACKET E-3** (GY) – distance 30 mm umožňující oddálení detektoru od stěny nebo stropu
 - **BRACKET E-4** (GY) – základna 20 mm
 - **BRACKET E-5** (GY) – kulový držák pro venkovní detektory série **OPAL**: nastavitelný vertikálně 60° a horizontálně 90°

- **BRACKET E-6** – tamper senzor s NO/NC kontaktem a 500 mm dlouhým kabelem
- tamper ochranou proti otevření / stržení krytu z montážního povrchu
- **HOOD C** ochranný kryt volitelně nasaditelný na kryt detektoru

TECHNICKÁ DATA

Výdrž baterie (v letech)	do2
Detekovatelná rychlost pohybu	0,3...3 m/s
Rozsah pracovních teplot	-40°C...+55°C
Doporučená montážní výška	2,4 m
Max. proudová spotřeba	30 mA
Hmotnost	182 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Baterie	CR123A 3V
Proudový odběr v klidovém režimu	75 µA
Rozměry	65 x 138 x 58 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	IIla
Shoda s normami	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Přesnost měření teploty	±1 °C
Frekvence mikrovlny	24,125 GHz
Stupeň zabezpečení dle EN50131-4	Stupeň 2
Doba startovacího režimu	40 s
Stupeň krytí IP	IP54
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-120	do500 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-270	do500 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do2000 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do1600 m
Měření teplot v rozsahu	-40°C...+55°C
Oblast detekce	16 m x 16 m, 90°