

INT-KSG-W

DOTYKOVÁ KLÁVESNICE

Dotyková klávesnice **INT-KSG** má nejen atraktivní vzhled, ale ulehčuje každodenní ovládání rozsáhlých zabezpečovacích systémů a domácí automatizace postavených na základě ústředny INTEGRA. Pomocí MAKRO funkcí lze klávesnicí jedním příkazem vykonat celou sekvenci činností. Tímto způsobem je možné realizovat například osvětu.

- rozměrný displej s podsvícením LCD zobrazující detailní informace ze systému
- podsvět kláves umožňující používání v temných místnostech
- nově uživatelské rozhraní umožňující snadné každodenní ovládání
- uživatelsky nastavitelné zobrazení v klidovém režimu
- instalačním technikem definovaná 4 menu (16 položek v každém) a rychlé uživatelské funkce
- MAKRO funkce umožňující vykonání sekvence příkazů jednou klávesou
- potvrzení stisku tlačítka individuálním podsvícením a pípnutím
- LED pro zobrazení stavu systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- bzučák pro akustickou signalizaci
- rozšíření systému o dvě zóny
- zobrazení ztráty komunikace s ústřednou
- dostupná v bílé (**INT-KSG-W**) a v černé (**INT-KSG-B**)



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	165 mA
Max. proudová spotřeba	175 mA
Hmotnost	320 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu (šířka x výška x tloušťka)	143 x 156 x 22 mm