

GSM LT-1

GSM MODUL SIMULUJÍCÍ TELEFONNÍ LINKU

Komunikační modul **GSM LT-1** umožňuje využívat síť GSM pro přenos na PCO a zasílání zpráv ze zabezpečovacího systému. Umožňuje spojení s ústřednami SATEL, ale také jiných výrobců vybavených telefonním komunikátorem. V spolupráci s ústřednami SATEL je možné modul **GSM LT-1** využít na zasílání SMS zpráv.

Vlastnosti a funkce:

- přenos telefonních signálů přes síť GSM
- konverze PAGER zpráv na SMS
- vzdálené nastavení modulu přes GPRS
- vzdálené programování ústředen přes GPRS
- funkce "vzdáleného portu RS-232"
- vzdálená aktualizace firmware modulu

Aplikace:

- modul přenosu na PCO pro ústředny INTEGRA
- přijímač SMS pro monitorovací stanici STAM
- GSM brána pro telefonní ústředny

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	72 x 104 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	100 mA
Max. proudová spotřeba	350 mA
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Hmotnost zařízení + kryt	204 g
Minimální vyžadovaný proudový výkon napájecího setu	500 mA
Maximální proudové zatížení výstupu FLT	50 mA