

B-2S BR

ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT, Ø 6.5 MM (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Miniaturní magnetické kontakty **B-2S BR** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámu dveří a oken. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- hermeticky uzavřené tělo malé provedení (Ø6,5mm)

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V |
| Maximální spínaný proud | 500 mA |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Hmotnost | 12 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Vzdálenost uzavření kontaktu | 25 mm |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 27 mm |
| Rozměry krytu magnetu | ø6,5 x 19,05 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole) | NO |
| Rozměry krytu magnetu | ø6,5 x 27 mm |