

B-1M BR

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-1M BR** jsou určeny pro povrchovou montáž. Magnet lze přilepit nebo přišroubovat. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- povrchová montáž (přípevnění šrouby nebo samolepící páskou)
- hermeticky uzavřené tělo střední velikosti



TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	100 V DC
Maximální spínaný proud	500 μ A
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	20 g
Maximální relativní vlhkost	93 \pm 3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	30 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	33 mm
Rozměry krytu magnetu	51 x 9 x 13,5 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Typ detektoru (mimo magnetické pole)	NO
Rozměry krytu magnetu	51 x 9 x 13,5 mm



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.