

# INT-E

## ZÓNOVÝ EXPANDÉR

Modul je určený pro zabezpečovací ústředny **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** a **PERFECTA-T** a dveřní přístupovou jednotku **ACCO-NT**. Tento modul nahrazuje modul CA-64 E/CA-64 EPS. **INT-E** umožňuje rozšíření systému o 8 drátových zóna přímé připojení detektorů rolet a vibračních detektorů. Dodatečný vstup pro tamper usnadňuje zjištění neoprávněného otevření krytu, ve kterém se modul nachází.

- rozšíření systému o 8 zón
- podpora zakončení zón
  - NO, NC
  - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (pouze zabezpečovací ústředny)
  - 3EOL (pouze pro INTEGRA Plus)
- programovatelná hodnota EOL odporu (pouze pro INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- analýza pulzů s nastavením citlivosti pro roletové a vibrační detektory
- možnost připojení na sběrnici **RS-485** (aktualizace firmware pomocí sběrnice)



## TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	35 mA
Max. proudová spotřeba	80 mA
Hmotnost	47 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	80 x 57 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Zatížitelnost výstupu +12V	2,5 A / 12 V DC
Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (bez zdroje)	Stupeň 3
Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (se zdrojem APS-412)	Stupeň 2
Stupeň zabezpečení podle normy EN 50131 (s napájecím zdrojem APS-612)	Stupeň 3