

# ACMD-200

## FUNK-KOHLLENMONOXIDMELDER

**ACMD-200** ist ein Funk-Kohlenmonoxidmelder, der die gefährliche Konzentration dieses Gases in dem überwachten Raum erkennt. Er kann autonom oder im Rahmen des bidirektionalen **ABAX 2** Funksystems betrieben werden.

- elektrochemischer Kohlenmonoxidsensor
- digitale Temperaturkompensation
- Test-Funktion
- LED zur optischen Signalisierung
- piezoelektrischer Wandler zur akustischen Signalisierung
- Überwachung des Gassensors
- Kontrolle des Batteriezustandes
- Betrieb im ABAX 2 Funksystem:
  - verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation im 868 MHz Frequenzband (AES-Standard)
  - Diversifizierung der Übertragungskanäle - 4 Kanäle, die automatische Auswahl eines Kanals ermöglichen, der die Übertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen im 868 MHz Frequenzband erlaubt
  - ECO-Option, die Verlängerung der Batteriebetriebszeit ermöglicht
  - Unterstützung des eingebauten Temperatursensors (Temperaturmessung von 0°C bis +55°C)
  - Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses

Der Melder wird unterstützt durch:

- Funkbasismodul **ACU-220** oder **ACU-280**
- Repeater **ARU-200**



## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0°C...55°C
Max. Stromaufnahme	120 mA
Gewicht	151 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batterie	CR123A 3V
Abmessungen	ø108 x 49 mm
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-220	bis 2000 m
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-280	bis 1200 m
Batterielebensdauer (autonomer Betrieb) - in Jahren	bis 5
Ruhestromaufnahme (autonomer Betrieb)	14 µA
Erwartete Batteriebetriebszeit (ABAX 2) - in Jahren	bis 2
Ruhestromaufnahme (ABAX 2)	62



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.