

SP-4004 R

AKUSTISCH-OPTISCHER SIGNALGEBER KONFORM MIT EN50131 GRADE 2

Der Signalgeber **SP-4004** zeichnet sich durch die Technologie zum Schutz vor widrigen Umweltbedingungen aus. Dieser Schutz ermöglicht die vollständige Einhaltung der strengen Anforderungen der Norm EN50131 für Grade 2 Signalgeber. Mit dem optional anzuschließenden Akkumulator kann der **SP-4004** als Signalgeber mit eigener Stromversorgung verwendet werden, wenn er an Orten installiert wird, die besonders anfällig für Sabotageversuche sind.

- volle Übereinstimmung mit EN50131 Grade 2
- akustische Signalisierung: piezoelektrischer Wandler
- optische Signalisierung: LED
- Innenabdeckung aus Metall
- Sabotageschutz vor:
 - Trennen von der Unterlage
 - Öffnen des Deckels
- optionaler Akku 6 V, 1,2 Ah
- eingebaute Wasserwaage zur Erleichterung der ästhetischen Montage

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-25°C ...+70°C
Ruhestromaufnahme	40 mA
Gewicht	960 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	148 x 254 x 64 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	IV
Lautstärke (aus 1 m Entfernung)	bis 120 dB
Max. Stromaufnahme (Signalisierung)	260 mA
Max. Stromaufnahme (Signalisierung + Akkuladen)	600 mA