

ACU-250

FUNKBASISMODUL

ACU-250 ist ein Funkbasismodul des ABAX-Systems für den Betrieb mit **INTEGRA** und **VERSA** Zentralen ausgelegt. Es ermöglicht die Systemerweiterung um ABAX-Funkkomponenten. Die Konfiguration des Moduls erfolgt über das an die Zentrale angeschlossene Bedienteil im Servicemodus oder über die Software **DLOADX**. Der Hauptvorteil des Moduls **ACU-250** sind seine kleine Abmessungen, was die Montage in einem für die erfolgreiche Funkkommunikation optimalen Ort erleichtert.

- bidirektionale Kommunikation
- unterstützt bis zu 48 Funkkomponenten
- kompatibel mit **INTEGRA** und **VERSA** Zentralen
- Parametrierung des Moduls über das Servicemenü oder die Software **DLOADX**
- Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage
- kleines Gehäuse für einfache Montage in einem beliebigen Ort

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|--|
| Spannungsversorgung ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Abmessungen des Gehäuses | 24 x 110 x 27 mm |
| Betriebstemperatur | -10 °C...+55 °C |
| Reichweite | bis 500 (w terenie otwartym) m |
| Ruhestromaufnahme | 33 mA |
| Max. Stromaufnahme | 33 mA |
| Gewicht | 35 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 \pm 3% |
| Betriebsfrequenzband | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Erfüllte Normen | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| Sicherheitsgrad gem. EN 50131-3 | Grade 2 |

