

# ASP-215 R

## SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INALÁMBRICA INTERIOR

La sirena **ASP-215 R** informa de las situaciones alarmantes por medio de la señalización acústica y óptica. Está diseñada para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional **ABAX 2/ABAX**. El dispositivo es conforme con los requisitos de EN 50131 Grade 2.

La señalización acústica la genera el transductor piezoeléctrico (selección de 3 señales acústicas) y la óptica la generan los diodos LED. Ambas señales pueden dispararse de forma independiente.

La configuración y actualización del firmware puede ser remota. La radiocomunicación dentro del sistema **ABAX 2** está cifrada en el estándar AES.

El dispositivo se caracteriza por bajo consumo de energía. La sirena funciona con la pila CR123A 3 V cuyo estado está continuamente controlado. Además, la opción ECO (accesible sólo en **ABAX 2**) permite prolongar hasta cuatro veces el tiempo de funcionamiento de la sirena.

El **ASP-215** dispone de la protección antisabotaje contra la apertura y el arranque de la superficie de montaje. La caja es de policarbonato de alto impacto y de muy alta resistencia mecánica.

- tiene certificado de conformidad con los requisitos EN 50131 Grade 2
- dos formas definidas de señalización
- señalización óptica: diodos LED
- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- selección de una de tres señales acústicas
- compatibilidad con:
  - controladores del sistema **ABAX 2 (ACU-220 y ACU-280)** y retransmisor **ARU-200**
  - controladores del sistema **ABAX (ACU-120 y ACU-270)**, central **INTEGRA 128-WRL** y retransmisor **ARU-100**
- cobertura de la radiocomunicación en espacio abierto:
  - **ABAX 2:** hasta 2000 m (con **ACU-220**) / hasta 1600 m (con **ACU-280**)
  - **ABAX:** hasta 500 m
- configuración y actualización del firmware remota
- rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +55 °C
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje
- bajo consumo de energía y control del estado de pilas
- opción ECO que permite prolongar el tiempo de funcionamiento del dispositivo a pilas (sólo **ABAX 2**)
- alimentación: pila CR123A 3 V



## DATOS TÉCNICOS

Tiempo de trabajo a pila	para2
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo máximo de la corriente	40 mA
Peso	180 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pila	CR123A 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	70 µA
Dimensiones	87 x 133 x 37 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Precisión de medición de la temperatura	±1 °C
Nivel de intensidad de sonido (a distancia de 1 m)	para105 dB
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-120	para500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-270	para500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	para2000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	para1600 m
Alcance de medición de temperatura	-10°C...+55°C
Grado de protección según EN50131-1	Grade 2