

# ANT-900/1800

## ANTENA GSM

La antena ANT-900/1800 de doble banda está destinada para funcionar con los módulos: **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6** y la central de alarma **INTEGRA 128-WRL**. Está dotada del conector estándar de tipo SMA y puede usarse también en otros dispositivos con este tipo de conector. El cable de 2,5 m de longitud y la base magnética garantizan un montaje fácil incluso a cierta distancia desde el dispositivo con el cual coopera. Esto posibilita que la antena se sitúe en un lugar con una fuerza de señal GSM óptima.

La antena funciona en las siguientes bandas de frecuencia: 900/1800 MHz.

- antena 900/1800 MHz para los módulos **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T2, GPRS-T1, GPRS-T4, GPRS-T6, INTEGRA 128-WRL**



## DATOS TÉCNICOS

Frecuencia de trabajo	900/1800 MHz
Longitud de cable	2,5 m
Impedancia	50 Ohm
Cable	kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR	< 2.0
Rango de temperaturas de trabajo	-20...+60°C
Conector	SMA