

Smart HUB Plus

SMART HUB PLUS

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	411 g
Humedad máxima	93±3%
Tensión de corte del acumulador (±10%)	2,7 V
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	para 2000 m
Dimensiones	158 x 158 x 30 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
Corriente de carga de batería	185 mA
Potencia máxima	2,8 W
Grado de protección según EN50131-1	Grade 2
Consumo de corriente en modo de espera desde la batería	272 mA
Consumo eléctrico en modo de espera	1,85 W
Tensión de notificación de batería baja	3,2 V
Temperatura de funcionamiento de batería (descargada)	-10°C...+60°C
Temperatura de funcionamiento de batería (cargada)	0°C...+45°C
Batería	18650 3,6 V / 3200 mAh
Tensión de alimentación	230 V AC, 50 Hz

