

# GPRS-T4

## COMUNICADOR GPRS

El comunicador universal **GPRS-T4** está destinado a la realización de la monitorización GPRS y SMS desde cualquier central de alarma u otro equipo. Una funcional adicional **GPRS-T4** es el mando a distancia de las salidas del módulo, gracias a la cual es posible p.ej. activar y desactivar el modo de espera del sistema de alarma a través de SMS.

- 8 entradas que disparan la monitorización o notificación
- entrada dedicada para la supervisión de la alimentación AC
- 4 salidas con la opción de mando a distancia
- conmutación automática para SMS en el caso de ausencia de GPRS
- notificación SMS/CLIP
- envío de la transmisión de prueba con el uso de CLIP
- señalización de una avería de comunicación



## DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Número de salidas tipo OC	4
Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Número de entradas	8
Dimensiones de la pletina electrónica	80 x 57 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	45 mA
Consumo máximo de la corriente	190 mA
Peso	184 g
Rendimiento de corriente mínimo requerido del alimentador	2 A
Tensión permitida en la entrada AC	para 25 V
Capacidad de corriente de la salida que cumple el papel del indicador de averías	50 mA