

# B-2FL

## CONTACT MAGNÉTIQUE À ENCASTRER (BLANC)

Les détecteurs magnétiques sont utilisés pour détecter l'ouverture de portes, fenêtres, etc. Le contact magnétique hermétique **B-2FL** avec une bride est conçu pour un montage encastré. Grâce au mode de montage, il est invisible de l'extérieur une fois installé. Le détecteur est disponible en blanc (**B-2FL**) et marron (**B-2FL BR**).

- pour montage encastré
- petit boîtier hermétique avec une bride ronde
- diamètre du boîtier de 12,7 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	12 g
Humidité maximum	93±3%
Cale d'espacement	19 mm
Cale d'espacement	24 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	25,4 x 15,5 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples	25,4 x 15,5 mm
Type du détecteur	NC
Tension max. commutable	100 V
Puissance de charge maximale	10 W
Résistance maximale de contacts	200 Ω
Courant de commutation maximal	500 mA
Longueur de fils	450 mm



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.