

INT-SF-B

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το πληκτρολόγιο υποσυστήματος **INT-SF** επιτρέπει τον έλεγχο του κάθε συστήματος συναγερμού που βασίζεται στους πίνακες ελέγχου από τις οικογένειες **INTEGRA** και **INTEGRA Plus**. Με σκοπό την ομοιογένεια των πληκτρολογίων, το πληκτρολόγιο INT-SF συνίσταται για χρήση στα συστήματα συναγερμού με χρήση των χειριστηρίων: **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** και **INT-KSG**.

- φωτιζόμενο πληκτρολόγιο με λευκό φως
- ελέγχει ένα υποσύστημα συναγερμού
- Συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΒΟΗΘΕΙΑΣ, κλήση από το πληκτρολόγιο
- δίοδοι LED που προβάλλουν την κατάσταση του υποσυστήματος
- ακουστική επισήμανση επιλεγμένων συμβάντων του συστήματος
- λειτουργία ελέγχου πρόσβασης
- ρελέ για έλεγχο ηλεκτρομαγνήτη πόρτας ή ηλεκτρικής κλειδαριάς
- έλεγχος κατάστασης πόρτας εισόδου
- διαθέσιμο σε ανοιχτό χρώμα (**INT-SF-SSW**), σκούρο χρώμα (**INT-SF-BSB**) και άσπρο χρώμα (**INT-SF-WSW**)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C...+55°C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	20 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	40 mA
Βάρος	180 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	80 x 143 x 25 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II

