

SP-4002 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑ

- Ελεγχόμενη απο μικροϋπολογιστή, με ενσωματωμένη μπαταρία.
- Με piezotransducer και υπέρ-φωτεινά LED.
- Εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα.
- Με προστασία Τάμπερ για άνοιγμα και απομάκρυνση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | III |
| Διαστάσεις κουτιού | 148 x 254 x 64 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -35...+55 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 260 mA |
| Βάρος | 1200 g |
| Η ένταση του ήχου | 120 dB |