

SP-4006 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑ

- ακουστική σηματοδότηση: piezo
- οπτική σηματοδότηση: εξαιρετικά φωτεινές λυχνίες LED
- εσωτερική μεταλλική θωράκιση
- προστασία tamper κατά το άνοιγμα και την αφαίρεση από την επιφάνεια τοποθέτησης
- εφεδρική μπαταρία κλειστού τύπου οξέος μολύβδου συμπεριλαμβάνεται
- Επίσης διαθέσιμο σε μπλε (SP-4006 BL)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	III
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική και ακουστική σήμανση	400 mA
Βάρος	1140 g
Η ένταση του ήχου	120 dB
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	40 mA
Διαστάσεις κουτιού	148 x 254 x 64 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-35...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC