

# RE-2K

## ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- 2 προγραμματιζόμενες εντολές.
- Υποστηρίζει έως 16 τηλεχειριστήρια μπρελόκ.
- Εμβέλεια μέχρι 200μ σε ανοιχτό χώρο.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας χειριστηρίου.
- Υποδοχή RS-232 για προγραμματισμό & διαχείριση των μπρελόκ.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας   | -10...+55 °C        |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας      | 9...16 V DC         |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby   | 16 mA               |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 60 mA               |
| Βάρος                            | 76 g                |
| Μέγιστη υγρασία                  | 93±3%               |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας      | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Διαστάσεις                       | 118 x 72 x 24 mm    |
| Έξοδος ρελέ                      | 2 A / 24 V DC       |