

# CA-10 KLCD-S

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ LCD ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ CA-10

Ο χειριστής προορίζεται για καθημερινό χειρισμό του συστήματος CA-10. Χάρη στην οθόνη LCD στην οποία αναφέρονται οι κειμενικοί προειδοποιήσεις, χρήση των λειτουργιών του πίνακα ελέγχου συναγερμού είναι εύκολος και άνετος.

- οι δύο LED ενημερώνουν για την κατάσταση των περιοχών και του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- οπισθοφωτισμός της οθόνης και του πληκτρολογίου
- ακουστική επισήμανση ορισμένων συμβάντων του συστήματος
- 2 είσοδοι
- ένδειξη απώλειας επικοινωνίας
- θύρα RS-232 για εύκολο προγραμματισμό των επιλογών πληκτρολογίου, ονομάτων και μηνυμάτων



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	115 x 95 x 25 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	50 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	170 mA

