

MFD-300

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Ο ανιχνευτής πλημμύρας MFD-300 έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό διαρροών σε περιοχές με εγκαταστάσεις νερού, για παράδειγμα, στην κουζίνα στο μπάνιο ή στο πλυντήριο. Ο εξωτερικός αισθητήρας συνδέεται με τον ανιχνευτή με τη χρήση ενός εύκαμπτου καλωδίου, το οποίο απλοποιεί την εγκατάσταση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

- Εξωτερικός εύκολο να τοποθετηθεί αισθητήρας
- Προστασία παραβίασης (tamper)
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)	Περίπου 3 χρόνια
Διαστάσεις κουτιού	24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	80 μΑ
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	27 mΑ
Βάρος	90 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz
Μπαταρία	CR123A 3V
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Μήκος του καλωδίου αισθητήρα	3 m