

PK-01

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

Η μονάδα PK-01 χρησιμοποιείται για τον ηλεκτρονικό έλεγχο θυρών, όπου εξυπηρετεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μορφή πρόσβασης και εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη να εγκαταστήσετε ένα μεγάλο σύστημα. Η δυνατότητα του έλεγχου εισόδου και εξόδου χρησιμοποιώντας κωδικό ή κάρτα εγγύτητας την καθιστά μια πολύ ευέλικτη συσκευή: συνδέετε απλά εξωτερικό τροφοδοτικό 12V και μία ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά για να έχετε μία πλήρως λειτουργική διάταξη.

- Εξουσιοδότηση του χρήστη με κωδικό ή κάρτα
- Υποστήριξη για έως και 50 χρήστες
- Διαμόρφωση της μονάδας από το πληκτρολόγιο
- Φωτεινές ενδείξεις (LED) για την κατάσταση της μονάδας
- Φωτιζόμενα πλήκτρα για εύκολο χειρισμό στο σκοτάδι
- Ενσωματωμένο ρελέ για τον άμεσο έλεγχο κλείστρου ή κλειδαριάς
- Σφραγισμένο για εξωτερική τοποθέτηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συχνότητα αναγνώστη	125 kHz
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	2 A / 24 V DC
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	III
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	125 mA
Βάρος	297 g
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Μέγιστο φορτίο για την έξοδο συναγερμού	30 mA
Μέγιστο φορτίο για την έξοδο κουδουνιού	30 mA
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	105 mA
Διαστάσεις κουτιού	47 x 158 x 24 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+55 °C