

B-3A

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΈΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Οι μαγνητικές επαφές αποτελούν βασικά στοιχεία ενός συστήματος περιμετρικής προστασίας. Οι μεσαίου μεγέθους σε μεταλλικό περίβλημα μαγνητικοί ανιχνευτές B-3A έχουν σχεδιαστεί για επιφανειακή στήριξη. Το μεταλλικό πλέγμα προστατεύει την καλωδίωση από τη φθορά, γεγονός που καθιστά αυτούς τους ανιχνευτές μια τέλεια λύση για περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες σε απόπειρες σαμποτάζ ή μηχανική καταπόνηση. Μπορούν να τοποθετηθούν μόνο με βίδωμα σε μια επιφάνεια.



- Επιφανειακή τοποθέτηση (βιδωτή)
- Στιβαρό, μεταλλικό σφραγισμένο σώμα
- Θωρακισμένο καλώδιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|------------------|
| Μεγ. τάση επαγωγής reed | 100 V |
| Μεγ. φορτίο επαγωγής | 400 mA |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Βάρος | 82 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Απόσταση λειτουργίας | 38 mm |
| Απόσταση Ενεργοποίησης | 42 mm |
| Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη | 50 x 17 x 9,8 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Τύπος ανιχνευτή (εκτός μαγνητικού πεδίου) | NO |
| Διαστάσεις επαφής | 50 x 17 x 9,8 mm |