

GPRS-T4

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GPRS / SMS

Η ευέλικτη μονάδα επικοινωνίας GPRS-T4 έχει σχεδιαστεί για αναφορά μέσω GPRS και SMS για κάθε πίνακα ελέγχου συναγερμού ή άλλη συσκευή. Μια πρόσθετη λειτουργικότητα της μονάδας GPRS-T4 είναι ο τηλεχειρισμός των εξόδων της, οι οποίες επιτρέπουν π.χ. ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενός συστήματος συναγερμού με SMS.

- 8 εισόδους ενεργοποίησης αναφοράς ή μηνύματος
- ειδική είσοδος για την παρακολούθηση παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος
- 4 εξοδοί με επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου
- αυτόματη μετάβαση σε SMS σε περίπτωση έλλειψης σήματος GPRS
- SMS μηνύματα / CLIP μηνύματα
- αποστολή μετάδοσης τεστ χρησιμοποιώντας CLIP
- σηματοδότηση αποτυχίας επικοινωνίας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Αριθμός εξόδων OC	4
Τάση τροφοδοσίας	12V DC
Αριθμός εισόδων (ζωνών)	8
Διαστάσεις πλακέτας	80 x 57 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	45 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	190 mA
Βάρος	184 g
Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC	2 A
Επιτρεπτή τάση εισόδου AC που λειτουργεί ως δείκτης βλάβης	Προς 25 V
	50 mA