

# COBALT Plus

## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

- Διπλή ανίχνευση με υπέρυθρο και μικροκύματα (PIR + MW).
- Διπλός πυροανιχνευτής και τεχνολογία antimasking.
- Ρυθμιζόμενη βάση.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Διαστάσεις κουτιού	63 x 136 x 49 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	22 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	27 mA
Βάρος	144 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 16 V DC
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s