

INT-KLFR-SSW

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ INTEGRA

Το πληκτρολόγιο **INT-KLFR** έχει σχεδιαστεί για χρήστες που προτιμούν ένα παραδοσιακό περιβάλλον για να λειτουργήσει το σύστημα συναγερμού, αλλά και αναμένουν ελκυστικές λύσεις στην εμφάνιση. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών εγγύτητας σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί το σύστημα χωρίς την ανάγκη να θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης.

- οπισθοφωτισμός του πληκτρολογίου και της οθόνης
- οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- ακουστική επισήμανση ορισμένων συμβάντων του συστήματος
- 2 είσοδοι με δυνατότητα προγραμματισμού (με εξυπηρέτηση της διαμόρφωσης 3EOL)
- σύνδεση RS-232 για συνεργασία με το πρόγραμμα **GUARDX**
- ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών εγγύτητας που επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|-------------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Διαστάσεις κουτιού | 145 x 143 x 25 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 60 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 110 mA |
| Βάρος | 346 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |