

# MPT-350

## RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

Az MPT-350 a **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** és **PERFECTA-T 32-WRL** vezérlőpanelekkel működő rendszerek kezelésére szolgáló távvezérlő, használatát az **MTX-300** vezérlő is támogatja. 433 MHz működési frekvencia és (nyílt területen) max. 400 m-es működési távolság jellemzi. 5 nyomógombjához hat vezérlési funkció jelölhető ki. Így a rendszer élesítésén és hatástalanításán kívül a távvezérlő más funkciókra is alkalmazható, pl. a rendszerhez csatlakoztatott eszközök (garázsajtó, árnyékolóredőny, stb.) vezérlésére, segítségkérésre (pánikriasztás) és sok más egyéb célra is. A nyomógombok a véletlen lenyomásukat megelőzni hivatott speciális mélyedésben kerültek elhelyezésre. Az eszköz esztétikus kialakítású és tartós, a kedvezőtlen időjárási feltételek hatásaival szemben védelmet biztosító, házzal rendelkezik.

- **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** és **PERFECTA-T 32-WRL** vezérlőpanelekhez és **MTX-300** vezérlőhöz (1.01.002 vagy újabb verzió) alkalmazható
- 5 nyomógomb kijelölhető funkciókkal
- ergonómikus, a nyomógombok véletlen működtetésével szembeni védelmet biztosító kialakítású ház

## MŰSZAKI ADATOK

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ház méretei                                      | 38 x 78 x 16 mm     |
| Működési hőmérséklet                             | -10 °C...+55 °C     |
| Tömeg  | 30 g                |
| Maximális nedvesség                              | 93±3%               |
| A munka frekvencia terjedelme                    | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren) | legfeljebb 400 m    |
| Az elem  | CR2032 3V           |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály      | II                  |

