

# DS-T2

## DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ

A **DS-T2** digitális hőmérsékletérzékelő lehetővé teszi  $-40^{\circ}\text{C}$  és  $+110^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérséklet mérését. Süllyesztett szerelése biztosítja mind beltéren, mind kültéren történő alkalmazását. IP65-ös (folyadékokkal szembeni) védelemmel rendelkezik.

A vevő eszközzel történő kommunikáció 1-Vezetékes illesztő segítségével történik.

A DS-T2 kompatibilis a **GPRS-A LTE, GPRS-A, ETHM-A** felügyeleti modullal és más eszközökkel, így lakóhelyiségek, gazdasági épületek, irodaházak, gyártócsarnokok kazánházak vagy hűtőkamrák, illetve járművek és más mobil tárgyak, pl. hajók, hőmérsékletének felügyeletét képes biztosítani.

- 1-Vezetékes illesztő
- hőmérsékletmérés  $-40^{\circ}\text{C}$  és  $+110^{\circ}\text{C}$  közötti tartományban
- süllyesztett szerelés
- kültéri alkalmazás
- IP65 védelem
- kábelhossz: 3 m
- érzékelő átmérő: 6 mm

