

# SLIM-PIR-PET

## PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ MAX. 20 KG. KISÁLLATVÉDELMI TULAJDONSÁGGAL

A SLIM-PIR-PET érzékelő a védett területen történő mozgás érzékelésére szolgál.

- EN 50131 Grade 2 kompatibilitás
- PIR passzív infra mozgásérzékelő
- állítható érzékenység
- digitális mozgásérzékelési algoritmus
- digitális hőmérsékletkompenzáció
- széleslátószögű, külön a SLIM LINE érzékelőkhöz tervezett lencse
- max. 20 kg kisállatvédelmi tulajdonság
- beépített vonalvégi lezáróellenállás (2EOL: 2 x 1.1 kΩ)
- jelző LED
- jelző LED színének kiválasztása (4 elérhető szín)
- jelző LED működésének távoli engedélyezése/tiltása
- mozgásérzékelés és tápfeszültség áramkör felügyelet
- fedél eltávolítása elleni szabotázsvédelem



### MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Érzékelt mozgássebesség	0,3...3 m/s
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Ajánlott telepítési magasság	2,4 m
Áramfelvétel készenléti állapotban	8 mA
Maximális áramfelvétel	23 mA
Tömeg	100 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méret	62 x 137 x 42 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A riasztó bejelentésének ideje	2 s
A szabványoknak való megfelelése	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
A parametrikus ellenállás	2 x 1,1 kΩ
A beindítás időtartama	30 s
EN50131-2-2 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2
Érzékelési terület	12 m x 13 m, 90°
Szabotázs kimenet (NC)	100 mA / 30 V DC