

INT-SF-B

PARTÍCIÓKEZELŐ

Az **INT-SF-B** partíciókezelő lehetővé teszi az INTEGRA és INTEGRA Plus családba tartozó vezérlőpanelel kialakított behatolásjelző rendszerek egyes partícióinak kezelését. **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** és **INT-KSG** kezelőket tartalmazó riasztórendszerekben az egység kinézet fenntartása céljából az INT-SF partíciókezelő alkalmazása.

- fehérszínű háttérvilágítás
- riasztórendszer egyetlen partíciójának kezelés
- PÁNİK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása kezelőről
- partíció állapotát jelző LED-ek
- kiválasztott rendszeresemények jelzése hanggal
- beléptetésvezérlési funkciók
- elektromágneses zár / tartómágnes működtetésére szolgáló relé
- ajtóállapot felügyeleti bemenet
- elérhető fehér (**INT-SF-W**), feket (**INT-SF-B**), világos ezüst kerettel (**INT-SF-SSW**), sötét ezüst kerettel (**INT-SF-BSB**) és fehr ezüst kerettel (**INT-SF-WSW**) kialakításban

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	20 mA
Maximális áramfelvétel	40 mA
Tömeg	180 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méretetek	80 x 143 x 25 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

