

SPL-5010 R

KÜLTÉRI HANG- ÉS FÉNYJELZŐ

Az SPL-5010 R kültéri felhasználásra készült nagy fényerejű LED-ekkel és piezohangszórával rendelkező hang- és fényjelző eszköz. Három, 120 dB intenzitású hangjelzéstípus közül lehet választani. A sziréna háza magas mechanikai ellenállóságot és hosszú időn keresztül változatlan esztétikus megjelenést biztosító polikarbonátból készül. Az eszköz a fedél kinyitása és a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázs védelemmel rendelkezik. Az SPL-5010 R sziréna továbbá felszerelhető a sziréna hangjának csökkentésére szolgáló, a piezoelektromos hangszóró PUR habbal történő kifújása elleni védelmet biztosító SPL-TO érzékelővel. Opcionális védelemként az elektronikai áramkört és a hangszórót mechanikai rongálással szemben belső galvanizált fém védőlemez biztosíthatja. Az elektronikai áramkörök továbbá a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szembeni védelmet biztosító megfelelő vízállósággal rendelkeznek.

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- fényjelzés: nagyfényerejű LED-ek
- opcionális belső fémburkolat
- szabotázs védelem:
 - felszerelési felületről történő eltávolítással szemben
 - fedél kinyitásával szemben
 - opcionálisan habkifújással (opcionális **SPL-TO**) szemben
- elérhető kék (**SPL-5010 BL**) változatban is

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Környezeti osztály | III |
| Ház méretei | 298 x 197 x 72 mm |
| Működési hőmérséklet | -35...+55 °C |
| Névleges tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Átlagos áramfelvétel hangjelzéskor | 250 mA |
| Átlagos áramfelvétel fényjelzéskor | 35 mA |
| Tömeg | 670 g |
| Hangintenzitás | 120 dB |