

# INT-SCR-BL

## TÖBB FUNKCIÓS KEZELŐ KÖZELÍTŐKÁRTYA OLVASÓVAL

A partíciós billentyűzet feladata az **INTEGRA** rendszer egyes zónájának egyszerű kezelése, így tökéletesen alkalmas azon rendszereknél, ahol az egyes zónák külön funkcionálisú alrendszereket képeznek. A beépített proximity kártyaolvasó lehetővé teszi a zóna kezelését a jelszó megjegyzése nélkül, a légmentes burkolat pedig a berendezés kívül történő telepítését.

- partíció kezelő vagy belépés vezérlő kezelő mód
- közlítőkártya olvasó
- LED kijelzés a zóna állapotára
- hangjelzés
- kezelő háttérfény
- optikai szabotázs kapcsoló felnyitás és felületről való eltávolítás ellen
- relé a mágneszárhoz/elektromos ellenoldalhoz
- ajtó érzékelő bemenet
- ajtócsengő gomb
- kültéri működés



### MŰSZAKI ADATOK

Maximális csatlakozó feszültség a relén	24 V
Maximális csatlakozó áram a relén	2 A
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	47 x 158 x 24 mm
Működési hőmérséklet	-25...+55 °C
Maximális áramfelvétel	125 mA

