

INT-SCR-BL

TÖBB FUNKCIÓS KEZELŐ KÖZELÍTŐKÁRTYA OLVASÓVAL

A partíciós billentyűzet feladata az **INTEGRA** rendszer egyes zónájának egyszerű kezelése, így tökéletesen alkalmas azon rendszereknél, ahol az egyes zónák külön funkcionálisú alrendszereket képeznek. A beépített proximity kártyaolvasó lehetővé teszi a zóna kezelését a jelszó megjegyzése nélkül, a légmentes burkolat pedig a berendezés kívül történő telepítését.

- partíció kezelő vagy belépés vezérlő kezelő mód
- közlítőkártya olvasó
- LED kijelzés a zóna állapotára
- hangjelzés
- kezelő háttérfény
- optikai szabotázs kapcsoló felnyitás és felületről való eltávolítás ellen
- relé a mágneszárhoz/elektromos ellenoldalhoz
- ajtó érzékelő bemenet
- ajtócsengő gomb
- kültéri működés



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| Maximális csatlakozó feszültség a relén | 24 V |
| Maximális csatlakozó áram a relén | 2 A |
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Ház méretei | 47 x 158 x 24 mm |
| Működési hőmérséklet | -25...+55 °C |
| Maximális áramfelvétel | 125 mA |

