

APS-412

PUFFER TÁPEGYSÉG

SATEL eszközök csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozóval rendelkező, 12 V-os készülékek megtáplálásnak biztosítására szolgáló kapcsolóüzemű tápegység. Kialakításának köszönhetően a SATEL gyártmányú házakba vagy DIN sínre is egyszerűen felszerelhető.

- EN50131-6 Grade 2 megfelelés
- magas hatásfokú, hálózati transzformátor nélküli, 12 Vdc kapcsolóüzemű tápegység
- kimeneti áram: 4 A
- túlterhelés és túlfeszültség védelem
- zselés-ólom akkumulátor csatlakoztatás
- állítható akkumulátortöltő áram
- mélykísütés elleni védelem
- 3 hibajelentő, OC típusú, kimenet
- hálózati feszültség, túlterhelés, valamint akkumulátor állapot jelzés
- hangjelzés hiba esetén
- új SATEL modulok csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozó
- 35 mm DIN sínre vagy **OPU-3 P**, **OPU-4 P** és **OPU-4 PW** házakba szerelést biztosító kialakítás



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|------------------|
| Környezeti osztály | II |
| Ház méretei | 77 x 122 x 59 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Tápfeszültség | 230 V AC |
| Tömeg | 306 g |
| Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%) | 11,5 V |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható) | 10,5 V |
| Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint | Grade 2 |
| Kimeneti áram | 4 A |
| Akkumulátor töltőáram (átkapcsolható) | 0,5 A / 1 A |
| Hatásfok | -ig 88% |
| Tényleges kimeneti feszültség | 13,8 V DC |
| Névleges kimeneti feszültség (IEC 38) | 12 V DC |
| Tápegység típus (EN 50131) | A |

