

# MMD-300

## VEZETÉKNÉLKÜLI AJTÓ ÉS ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ

Mágneses ajtó és ablaknyitás érzékelők képezik az "első védelmi vonalat". Az MMD-300-nak köszönhetően a rendszer még a behatoló a védett területre történő bejutását megelőzően biztosítja a riasztórendszer aktiválását.

### Tulajdonságok:

- alkalmazás MICRA riasztómodullal, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL vezérlőpanelekkel, valamint VERSA-MCU és MTX-300 vezeték nélküli vezérlőkkel
- két, a felszerelési helyzet kiválasztását megkönnyítő reed relé
- kiegészítő, pl. kétszárnyú ablak védelmét biztosító érzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
- CR123A lítium telep több éven keresztül történő, csere nélküli, használatot biztosító energiakezelési rendszer
- fedél kinyitása és felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázs védelem
- fehér burkolat

### Alkalmazás:

Kiseb épületek, mint pl. pavilonok, trafikok, nyaralók, butikok, szabadon álló garázsok, és műhelyek kerületi védelme.

### Készlet tartalma:

Érzékelő, sülyesztett vagy felszíni szereléshez szolgáló mágnesek, CR 123A lítium telep, szerelési elemek, kezelési útmutató

## MŰSZAKI ADATOK

Kiegészítő bemenet érzékenysége	312 ms
Környezeti osztály	II
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	80 µA
Maximális áramfelvétel	27 mA
Tömeg	64 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az elem munkaidőtartama (energiatakarékossági munkamód)	körülbelül 3 év