

# INT-KSG-SSW

## ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ

Az **INT-KSG** érintógombos kezelő nem csak vonzó kialakítású, hanem egyben megkönnyíti a fejlett riasztórendszerek kezelését és a háziautomatizálási funkciók **INTEGRA** vezérlőpanelek általi használatát is. a **MAKRÓ** funkció segítségével, egész műveletsorozatok végrehajtása egyetlen utasítással indítható el. Ez pl. összetett világítási vezérlésekhez alkalmazható.

- nagyméretű, könnyenolvasható, részletes rendszerinformációt megjelenítő LCD kijelző
- sötét helységben történő alkalmazást lehetővé tevő kezelő háttérvilágítás
- mindennapos használatot megkönnyítő, új kezelői felület
- személyreszabható készenléti képernyő
- telepítő által meghatározott 4 menü (egyenként 16 elem) és gyors hozzáférési funkciók
- egész műveletsorozatok végrehajtásának egyetlen gombbal történő elindítását lehetővé tevő **MAKRÓ** funkció
- egyes gombok megnyomásának jelzése hang- és fényjelzéssel
- rendszerállapot jelző LED-ek
- **BETÖRÉS**, **TŰZ** és **KIEGÉSZÍTŐ** riasztások indítása billentyűzetről
- rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 zónabemenet
- vezérlőpanellel történő kommunikáció elvesztésének jelzése

## MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	143 x 156 x 22 mm
Környezeti osztály	II
Maximális áramfelvétel	175 mA
Tömeg	320 g
Áramfelvétel készenléti állapotban	165 mA
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC