

# B-3A

## FELÜLETI SZERELÉSŰ MÁGNESES KONTAKTUS (FÉMHÁZ, PÁNCÉLOZOTT VEZETÉK)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. A **B-3A** közepes méretű, hermetikus fém házban található mágneses érzékelő felületre szerelhető. Csatlakozó vezetékai fém védőcsőben futnak, melynek köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak mechanikai sérülésnek vagy szabotálási kísérletnek kitett helyen történő alkalmazásra. Kizárólag csavarok segítségével rögzíthető.

- felületi szerelés (csavaros rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémház
- páncélozott kábel



### MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	100 V
Maximális csatlakozó áram	400 mA
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	82 g
Maximális nedvesség	93±3%
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	38 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	42 mm
Mágnes házának méretei	50 x 17 x 9,8 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Érzékelő típus (külső mágneses mező)	NO
Reed kapcsoló méretek	50 x 17 x 9,8 mm