

# INT-IT-2

## PROXIMITYKÁRTYA ÉLESÍTŐ/HATÁSTALANÍTÓ

Az INT-IT-2 modul az INTEGRA vagy VERSA sorozatú vezérlőpanelelekkel működő riasztórendszerek partícióinak proximitykártya / jeladó segítségével történő működtetésére szolgáló eszköz. A modul alkalmazása lehetővé teszi a kijelölt zónák kód nélküli, passzív jeladónak (pl. proximitykártya) az eszköz közelébe való helyezésével történő élesítést / hatástalanítását. A végrehajtott művelet az eszköz LED-jei és hangjezés által is megerősítésre kerül.

Az olvasó UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 standard jeladók használatát támogatja. Az összes BTicino (Magic Int Living, Living Light) és Gewiss (PLAYBUS, SYS) rendszerű házakkal kompatibilis.

- élesítés/hatástalanítás közelfitőkártyával
- működtetési kívánt partíció kiválasztása
- 3 élesítési mód
- 3 állapotkijelző LED
- hang visszajelzés
- kompatibilis BTicino (Magic, Living Int, Living Light) és Gewiss (PlayBus, SYS) rendszerekkel
- alkalmazását támogatják a VERSA behatolásjelző központok is



## MŰSZAKI ADATOK

Üzemi frekvencia	125 kHz
Kezelők plusz bemenetekkel	29
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomatott áramköri lemez méretei	22 x 47 x 50 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Maximális áramfelvétel	80 mA
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A kártyák elfogadott standardjai	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102

