

VERSA-MCU

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER KONTROLLER

A **VERSA** központok számára szánt 433MHz-es vezeték nélküli kontroller lehetővé teszi az eddig a MICRA riasztó modul számára szánt vezeték nélküli érzékelők felhasználását. Ennek köszönhetően segítségével lehetővé válik a vezeték nélküli technológia telepítése még ott is, ahol nem szükséges kétirányú kommunikáció a berendezéssel.

- **MICRA**
- 433 MHz távirányítók támogatása
- **VERSA** központokhoz dedikált
- kontroller beállítások programozása a központ szerviz menüje és a **DLOADX** szoftver segítségével
- szoftverfrissítés a berendezés leszerelése nélkül
- alkalmas helyen telepítést megkönnyítő kisméretű burkolat

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|---|
| Támogatott távvezérlők száma | 30 |
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Ház méretei | 24 x 110 x 27 mm |
| Működési hőmérséklet | -10 °C...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 24 mA |
| Maximális áramfelvétel | 29 mA |
| Tömeg | 30 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| Az irányított drótnélküli érzékelő száma | 30 |
| Az irányított távirányítók | MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Az irányított drótnélküli érzékelők | MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300 |
| A távirányítók és a drótnélküli érzékelők munka frekvenciájának sáva | 433,05 ÷ 434,79 MHz |