

# INT-KLFR-SSW

## INTEGRA RIASZTÓRENDSZER KEZELŐ

Az **INT-KLFR** kezelő a riasztórendszer kezelésének hagyományos módját, de ugyanakkor vonzó megjelenésű megoldásokat előnyben részesítő felhasználók számára készült. Beépített proximitykártya-olvasója lehetővé teszi a rendszer, kód megjegyzésének szükségessége nélküli, működtetését.

- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- rendszerállapot jelző LED-ek
- BETÖRÉS, TŰZ és ORVOSI SEGÍTSÉG (KIEGÉSZÍTŐ) riasztások indítása billentyűzetről
- kiválasztott rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 programozható zónabemenet (3EOL kialakítás támogatása)
- RS-232 (soros port) **GUARDX** programmal történő kezeléshez
- beépített, a rendszer kezelésére szolgáló proximitykártya-olvasó

## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	145 x 143 x 25 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	60 mA
Maximális áramfelvétel	110 mA
Tömeg	346 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

