

KNX-SA24

UNIVERZÁLIS KAPCSOLÓ MŰKÖDTETŐ

A KNX-SA24 modul egy univerzális kapcsoló működtető elektromos eszközök (pl. világítás, szellőztetés, stb.) vezérlését teszi lehetővé. A különböző KNX eszközöktől (pl. érzékelők) érkező telegramokat a modul meghatározott műveletekké, pl. lámpa/ventillátor be-, vagy kikapcsolása, alakítja át.

A KNX SA24 modul 8 relékimenettel rendelkezik. Ezek mindegyike egy-egy logikai csatornának felel meg.

Tulajdonság:

- kommunikáció integrált KNX busz csatlakozó segítségével
- modulállapot és egyedi csatornaállapot visszajelzés
- csatornánként meghatározható reakció KNX busz feszültségvesztés és visszatérés esetére
- csatornánként meghatározható reakció hálózati feszültség visszatérés esetére
- idő funkciók (villogás, be/ki késleltetés, lépcsőházvilágítás funkció előzetes figyelmeztetéssel és az üzemidő megváltoztatással)
- logikai funkciók (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR)
- küszöbszint érték funkció
- biztonsági funkciók
- állapot kényszerítés funkció
- 1 és 8 bites parancsokkal csatornánként meghívható beállítások
- egyes csatornák állapotának kézi vezérlése a házon található gombok segítségével
- egyes csatornák állapotát jelző LED-ek
- ellenállás, induktív és kapacitív terhelések közötti váltási lehetőség
- modulbeállítás ETS programmal
- 35mm-es DIN sínes szerelés



MŰSZAKI ADATOK

Fénycsöves lámpa (kompenzáció nélkül)	3680 W
Fénycsöves lámpa (párhuzamos kompenzáció)	2500 W, 200 µF
Fénycsöves lámpa (soros kompenzáció)	3680 W, 200 µF
Kompakt fénycsöves lámpa (kompenzáció nélkül)	3680 W
Kompakt fénycsöves lámpa (párhuzamos kompenzáció)	2500 W, 200 µF
HV 230V halogén lámpa	3680 W
LV halogén lámpa (elektronikus transzformátor)	2500 W
LV halogén lámpa (hagyományos transzformátor)	2000 VA
Nagynyomású higanylámpa (kompenzáció nélkül)	3680 W
Nagynyomású higanylámpa (párhuzamos kompenzáció)	3680 W, 200 µF
Izzólámpa	3680 W
Egységek száma a DIN sínen	4
Relékimenetek száma (2 független áramkör, 4 relé / áramkör)	8
Maximális kapcsolási frekvencia terhelés nélkül	3 600 cikli/h
Maximális kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél, AC1	600 cikli/h
Csoportcímek maximális száma	256
Társítások maximális száma	256
Kommunikációs objektumok maximális száma	133
Maximális kapcsolási teljesítmény, AC1	4 000 VA
Telegram maximális válaszdő	< 20 ms
Maximális meghúzási erő	0,5 N·m
Maximális áramfogyasztás	5 W
Maximális vezeték keresztmetszet	2,5 mm ²
Tömeg	240 g
Nedves áram	10 mA
KNX busz feszültség	20...30 V DC
Tápfeszültség	230
Kapacitív terhelés	16 A, max. 200 µF
Ellenállásterhelés	3680 W
Áramfelvétel KNX buszról	< 10 mA
IP védelmi fokozat	IP20
Ház méretei	70 x 92 x 60 mm
Tárolási / szállítási hőmérsékleti tartomány	-25°C...+70°C
Működési hőmérséklet	0°C...+45°C
Névleges áramerősség (tápfeszültség), AC1	16 A / 250 V AC
Névleges áramerősség (tápfeszültség), AC15	3 A / 120 V 1,5 A / 240 V (B300)
Névleges áramerősség (tápfeszültség), AC3	750 W (silnik jednofazowy)
Névleges áramerősség (tápfeszültség), DC1	16 A / 24 V DC
Névleges áramerősség (tápfeszültség), DC13	0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)