

INTEGRA 24

SCHEDA PER CENTRALE DI ALLARME DA 4 A 24 INGRESSI

Le centrali di allarme **INTEGRA**, oltre i massimi livelli di sicurezza, offrono anche avanzate funzioni domotiche e di controllo accessi. Grazie alla vasta gamma dei vari moduli e le loro ampie possibilità di configurazione, le centrali sono perfettamente adeguabili ad applicazioni di sicurezza per sistemi sia di piccole che di grandi dimensioni. I moduli aggiuntivi GSM e TCP/IP, costituiscono uno dei punti di forza in campo di comunicazione.

- da 4 a 24 zone
- possibilità di suddividere il sistema in 4 partizioni
- da 4 a 20 uscite programmabili
- bus di comunicazione per il collegamento di tastiere e di espansioni
- comunicatore telefonico con funzioni di vigilanza, messaggi vocali, programmazione remota
- comando del sistema tramite: tastiere LCD, tastiera di partizione, radiocomandi e lettori di tessere di prossimità, oppure da remoto, attraverso, telefono cellulare, oppure PC
- 16 timer indipendenti per il controllo automatico
- funzioni di controllo accessi e funzioni domotiche
- 439 eventi in memoria
- 16+1+1 utenti
- porta-232 - connettore di tipo RJ
- possibilità di aggiornamento del firmware tramite PC
- alimentatore switching 1,2 A

SCHEDA TECNICA

Grado di sicurezza	S
Capacità massima batteria	7 Ah
Tensione nominale di alimentazione della centrale ($\pm 10\%$)	13,8 V DC
Capacità di carico delle uscite a bassa potenza programmabili	50 mA
Capacità di carico delle uscite di potenza programmabili ($\pm 10\%$)	2000 mA
Capacità dell'alimentatore	1,2 A
Dimensioni della scheda elettronica	142 x 106 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione della centrale ($\pm 15\%$)	18 V AC, 50-60 Hz
Assorbimento di corrente in stato di pronto	121 mA
Assorbimento di corrente massimo	204 mA

