

SLIM-S-DUAL-PRO BUS

SLIM-S-DUAL-PRO BUS

SLIM-S-DUAL-PRO BUS è un rilevatore di movimento da soffitto per interni della serie SLIM LINE, progettato per l'installazione in superficie. Il rilevatore può essere collegato al bus di comunicazione RS di una centrale di allarme SATEL che supporta dispositivi collegati tramite bus.

Il dispositivo è disponibile anche in una versione progettata per il montaggio a incasso nel soffitto (**SLIM-R-DUAL-PRO BUS**).

- conforme ai requisiti della **norma EN 50131 Grado 3**
- Antimascheramento IR attivo conforme alla **norma EN 50131-2-4 per il grado 3**
- Rilevamento del movimento tramite sensore a infrarossi passivo (PIR) e sensore a microonde (MW).
- Area di rilevamento massima:
 - $\varnothing 6\text{ m} / 28\text{ m}^2$ – altezza di montaggio 2,4 m
 - $\varnothing 10\text{ m} / 79\text{ m}^2$ – altezza di montaggio 3,5 m
- Sensibilità di rilevamento regolabile per entrambi i sensori
- Algoritmo digitale di rilevamento del movimento per entrambi i sensori
- compensazione digitale della temperatura
- Bus di comunicazione RS
- configurazione delle impostazioni tramite bus RS
- aggiornamento del firmware tramite bus RS
- sensore di temperatura integrato (intervallo di misurazione: da $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- supervisione del circuito di rilevamento del movimento
- Alimentazione a 12 V CC ($\pm 15\%$)
- monitoraggio dell'alimentazione elettrica
- Protezione antimanomissione contro l'apertura dell'involucro e la rimozione dalla superficie di montaggio
- installazione a soffitto a superficie

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Velocità di movimento rilevabile	0,2...3 m/s
Temperatura di lavoro	$-10\text{ }^{\circ}\text{C}...+55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Altezza di installazione consigliata	2,4...3,5 m
Assorbimento di corrente in stato di pronto	16 mA
Assorbimento di corrente massimo	45 mA
Peso	117 g
Umidità massima	93 $\pm$ 3%
Dimensioni	$\varnothing 120 \times 37\text{ mm}$
Classe ambientale EN50130-5	II
Tempo di segnalazione allarme	2 s
Conforme ai requisiti della norma	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Livello di sicurezza secondo EN50131-2-4	Grado 3
Tempo di inizializzazione	30 s



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.