

INT-KNX

MODULO BUS DI INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA KNX

INT-KNX consente l'interfaccia tra il sistema di sicurezza **INTEGRA** ed il sistema domotico **KNX**. Attraverso questo dispositivo la centrale può controllare tutti gli attuatori connessi al bus KNX, che a loro volta potranno comandare il sistema di allarme rendendo possibile in questo modo una maggiore funzionalità rispetto ai due singoli sistemi.

Caratteristiche del modulo INT-KNX:

- controllo attuatori connessi su bus KNX dal sistema INTEGRA
- ricezione di telegrammi KNX
- connessione con sistemi KNX via Bus Coupling Unit (BTM)
- configurazione modulo con **DLOADX**

Contenuto del completo:

Modulo **INT-KNX**, cavo e connettore per collegamento alla BCU, manuale.



SCHEMA TECNICA

| | |
|---|--------------|
| Classe ambientale | II |
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Dimensioni della scheda elettronica | 57 x 80 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 35 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 35 mA |
| Peso | 140 g |
| Umidità massima | 93 ±3% |