

# MMD-302 BR

## RILEVATORE MAGNETICO WIRELESS PER PORTE E FINESTRE

Il rilevatore magnetico di apertura di porte e finestre, costituisce la "prima linea di difesa" e rientra nella protezione perimetrale. Gestisce contatti a fune per tapparella e grazie a questo può essere usato per segnalare i tentativi di apertura degli avvolgibili protetti con contatti a fune. L' **MMD-302** rende possibile rivelare il pericolo prima ancora che l'intruso acceda nell'area protetta.

- compatibile con le centrali di allarme **MICRA**, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** e **PERFECTA 64 M** (Dotato di modulo **PERFECTA-RF**) nonché i controller di sistema wireless **VERSA-MCU** e **MTX-300**
- eventuali trasmissioni radio da un rilevatore possono essere ritrasmesse da **MRU-300**
- due contatti reed per scelta del verso di installazione
- morsetti per connessione contatto a fune per tapparella
- ottimizzazione consumo energetico per una lunga durata della batteria al litio CR123A
- protezione tamper contro l'apertura e la rimozione dalla superficie di montaggio

### SCHEDA TECNICA

Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente massimo	27 mA
Peso	64 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batteria	CR123A 3V
Consumo di corrente in stato di pronto	80 µA
Durata della batteria (in modalità di risparmio energetico, anni)	Tempo stimato 3 annia
Classe ambientale EN50130-5	II
Sensibilità dell'ingresso supplementare NC	312 ms

