

APS-055

INBOUWVOEDING 5 V DC / 0,5 A

De **APS-055** geschakelde voeding is ontworpen voor gebruik met 5 V DC elektrische apparaten. Het kan worden gebruikt als externe voedingsbron voor draadloze SATEL bedieningspanelen, bijv.:

- **INT-KWRL2** (hardware versie 3.2 of nieuwer),
 - **PRF-LCD-A2** (hardware versie 2.2 of nieuwer),
 - **PRF-LCD-WRL** (hardware versie 2.2 of nieuwer),
 - **VERSA-KWRL2** (hardware versie 2.2 of nieuwer).
- Nominale uitgangsspanning (conform de IEC 38): 5 V DC.
 - Uitgangsspanning stabilisatie.
 - Uitgangsstroom: 0,5 A
 - Ingang interferentie filter.
 - Kortsluit beveiliging voor het AC voedingscircuit.
 - Kortsluiting en overbelasting beveiliging voor de voedingsuitgang.
 - Geschikt voor montage in inbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Milieuklasse | II |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C...+55°C |
| Gewicht | 37 g |
| Afmetingen | 47 x 47,4 x 22 mm |
| Nominale uitgangsspanning | 5 V DC |
| Energie-efficiëntie | tot 72% |
| Nominaal uitgangsvoltage (conform de IEC 38) | 5 V DC |
| Voedingstype (conform de EN50131) | B |
| Voeding uitgangsvermogen | 500 mA |
| Voedingsspanning | 195...265 V AC |
| Stroomverbruik voedingscircuits | 3 mA |

