

INT-KSG-W

TOUCH BEDIENDEEL

Het soft touch bediendeel **INT-KSG** heeft niet alleen voor een attractief uiterlijk, maar vereenvoudigd ook de dagelijkse bediening van het alarmsysteem en huis automatisering door gebruik te maken van de functionaliteiten van de **INTEGRA** systemen. Met **MACRO** functies kunnen meerdere acties worden uitgevoerd via één commando. Op deze manier kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om licht scènes aan te sturen.

- groot, gemakkelijk uit te lezen LCD display met gedetailleerde informatie over de systeem status
- bediendeel achtergrondverlichting voor gebruik in donkere ruimtes
- nieuwe gebruikersinterface voor gemakkelijk dagelijks gebruik
- aanpasbare screensaver
- 4 voor gedefinieerde menu's (elk 16 items) en snelle toegangsfuncties
- macro optie welke een aantal acties kan uitvoeren met één enkele toets
- toets indruk terugkoppeling met led en geluid
- led systeem status indicaties
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering via speciale toetsen
- geluidsindicatie bij systeem gebeurtenissen
- aansluiting voor 2 zones
- indicatie bij geen communicatie met het alarmsysteem
- verkrijgbaar in zwart (**INT-KSG-B**) en wit (**INT-KSG-W**)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Stand-by verbruik	165 mA
Maximaal verbruik	175 mA
Gewicht	320 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte)	143 x 156 x 22 mm

