

# INT-KLCDR-BL

## LCD BEDIENDEEL VOOR INTEGRA ALARMSYSTEMEN

Deze LCD bediendelen zijn bedoeld voor het bedienen van de **INTEGRA** alarmsystemen. Door het tonen van teksten op het display zullen ook geavanceerde functionaliteiten van het alarmsysteem, eenvoudig en comfortabel zijn. Tevens kan het alarmsysteem worden bediend via de ingebouwde proximity kaartlezer, zonder dat invoeren van een code nodig is. Het bediendeel is beschikbaar in twee uitvoeringen met verschillende toetsenbord- en display-achtergrondverlichting: wit (**INT-KLCD-W**) of blauw (**INT-KLCD-BL**).

### Eigenschappen:

- verlicht toetsenbord en display
- systeemstatus LED's
- toetsenbord functie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- uitbreiding voor twee zones
- geen paneel communicatie indicatie
- RS-232 aansluiting om samen te kunnen werken met het **GUARDX** programma
- proximity kaartlezer



### TECHNISCHE GEGEVENS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Milieuklasse         | II                |
| Voeding (± 15%)      | 12 V DC           |
| Afmetingen behuizing | 140 x 126 x 26 mm |
| Bedrijfstemperatuur  | -10...+55 °C      |
| Stand-by verbruik    | 60 mA             |
| Maximaal verbruik    | 156 mA            |

