

CA-64 OPS-ROC

UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

Een uitbreidingsmodule voor **VERSA** en **INTEGRA** alarmsystemen om het systeem uit te breiden met 8 extra uitgangen. Afhankelijk van de module variant kan dit een "open collector" uitgang type, een "relais" uitgang type of een combinatie van deze beide uitgang types zijn.

- systeem uitbreiding met 8 uitgangen
 - 4 relais en 4 laagvermogen OC uitgangen
- geschakelde voeding

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-------------------|
| Milieuklasse | II |
| Max. geschakeld voltage relais | 24 V |
| Max. geschakeld vermogen relais | 2 A |
| OC uitgangsvermogen | 50 mA |
| Voedingsvermogen | 2,2 A |
| Afmetingen print | 142 x 102 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Maximaal verbruik | 138 mA |
| Gewicht | 181 g |
| Accu storing voltage drempelwaarde (±10%) | 11 V |
| Accu afkoppel voltage (±10%) | 9,5 V |
| Accu laadspanning (geschakeld) | 350 / 700 mA |
| Voeding voltage (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |